


## GENEL ÖZELLİKLER

- Çalışma voltajı: <60 mA 12-24V DC
- Kullanıcı kapasitesi: 2000 kullanıcı
- Kart okuma mesafesi: 3-6 cm
- Dahili kart okuma frekansı: ID 125KHz
- Güçlü çinko alaşımı ile elektrolize edilmiş darbelere dayanıklı kasa
- Çalışma sıcaklığı: -45C /60 C
- Çalışma nem ortamı: %10-%90 RH
- Su Geçirmezlik Oranı: Ip66'e uygun
- Ayarlanabilir kapı röle zamanı: 0-99 saniye
- Ayarlanabilir alarm zamanı: 0-3 dakika
- Wiegand arayüzü: Wiegand 26 bit
- İki renk led göstergesi ve sesli uyarı özelliği
- Kapı açık kalma sensörü alarmı
- Anti break özelliği
- Dahili anti müdahale için hafif bağımlı direnç (LDR)
- Arka aydınlatmalı tuş takımı
- Kilit çıkışı mevcut kısa devre koruması
- Zil ve kapı açtırma buton bağlantısı
- Tuş takımı kilitlemesi özelliği

# MT305

## Şifreli Kart Okuyucu



KART OKUMA



\*\*\*

ŞİFRELİ GEÇİŞ



IP66



KAPI AÇTIRMA



KAPI ZİLİ